



Pinzuordnung

Pin	Anschluß
1	LED1 Anode
2	LED1 Kathode
3	Taster
4	Taster
5	LED2 Kathode
6	LED2 Anode

Eigenschaften:

Folientastatur FTWS-01/bel.

- Frontfolie und Schaltungsträger aus Polyester
- Schnappscheibe vergoldet (1 Mio. Schaltspiele bauteiltypisch)
- Betriebstemperatur 0°C bis 45°C
- Transporttemperatur -30°C bis 70°C
- Betätigungskraft ca. 3 N
- Schaltspannung min. 100mV max. 42V
- Schaltstrom min. 0,5mA max. 50mA
- Schaltleistung max. 0,6W
- Leitungswiderstand ca. 20 - 40
- LED- Betriebsspannung rot ca. 1,9V ; grün ca. 2,2V  
gelb ca. 2,1V ; blau ca. 3,2V
- LED- Betriebsstrom max. 25mA
- Kontaktierung RM 2,54mm □ 0,635

Erhältlich in den Beleuchtungsfarben rot, grün, gelb und blau.  
Bestückt mit Buchse (female) oder Stiflleiste (male).

Kundenspezifische Modifikation auf Anfrage möglich.



	Datum	Name	Maßstab: 1:1.00
Bearb.	18.01.08	Brocke	
Gepr.			
Art.Nr.: FTWS-01/bel.			
ZCHG.-Nr.:			Blatt 1 / 1